

elani connect C3000 TW IP64



Produktcode 221374

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung Bahn-Perrons, Veloständern, Garagen etc.
- Durchgangsverdrahtung mit Zubehör Aufputz-Kanal und Wieland RST16I5 Stecker-System
- Varianten mit 1 und 3 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

neva
lux

1000 x 80 x 85 mm



elani connect C3000 TW IP64

Produktcode 221374

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	1000 x 80 x 85 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	78 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
SENSORIK	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)
Mit Lichtsensor	Ja


VERNETZUNG	
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja
LICHTTECHNIK	
Farbtemperatur	3000...5600 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	6000 lm
Ausstrahlungswinkel	105°
Leuchtenlichtausbeute	72 lm/W
Entblendungswert	UGR < 19
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED (25 °C)	100000 h
EINSTELLUNGEN	
Dimmung DALI	Ja
Mit Notlicht	Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP64
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Montageart	Decke Aufputz
Farbe	Aluminium
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL	G
Energieeffizienzklasse	

elani connect C3000 TW IP64

Produktcode 221374

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221376	elani IP65 APK3000	Kabelkanal
 221377	elani IP65 APZ	Befestigungssatz
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221374

Typ

elani connect C3000 TW IP64

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss