

elani connect P2400 3K

ELANI

neva
lux

Code produit 221116

- Comprend le management de la lumière pour les projets d'éclairage de la prochaine génération
- jusqu'à 70% d'économie d'énergie par rapport à une solution conventionnelle grâce au contrôle constant de la lumière et à la détection de présence
- Pour une utilisation universelle dans l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

neva
lux

50 x 80 x 80 mm



elani connect P2400 3K

Code produit 221116

ELANI

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Régler via		Logiciel	
Modèle	Détecteur de présence	Mise en réseau	Oui			ETS	Smart Remote
DIMENSIONS		Type de mise en réseau		Avec télécommande		Oui	
Dimensions L x l x H	50 x 80 x 80 mm	Mise en réseau via	Bus KNX	Réglage crépusculaire Teach		Oui	
ÉLECTRICITÉ		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Pression d'air Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique	BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Raccordement secteur	21 – 30 V	Avec coupleur de bus	Oui	Indice de protection	IP20		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C		
Hauteur de montage max.	1,20 m	Démarrage progressif	Oui	Lieu de montage	mur		
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Lieu d'application	Intérieur		
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Type de montage	Montage encastré		
Angle de détection	180 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Matière plastique		
Angle d'ouverture	90 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Application pièce	bureau individuel couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur		
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps	60 s – 255 Min.	Couleur	blanc		
Occultation par segments	Non	Fonction lumière de base	Oui	Couleur RAL	9010		
Évolutivité électronique	Oui	Fonctions	Logique du détecteur de présence	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Évolutivité mécanique	Non			Garantie fabricant	5 ans		
Portée radiale	r = 4 m (25 m²)			Support mural d'angle inclus	Non		
Portée tangentielle	r = 12 m (226 m²)			CERTIFICATS ET EPREL			
Zones de commutation	96 zones de commutation			Certificats	CEM VDE		
Hauteur de montage	1 – 1,2 m			Classe d'efficacité énergétique EPREL	D		
Portée présence	r = 4 m (25 m²)						
Hauteur de montage optimale	1,2 m						

elani connect P2400 3K

Code produit 221116

ELANI

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1 – 1,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	1,20 m MAX
----------------------	------------------	---------------

elani connect P2400 3K

Code produit 221116

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	autre
 221109	Connect PD	Détecteur de mouvement
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF

elani connect P2400 3K

Code produit 221116

ELANI

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221996	elani WM-Set 2B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221116

Typ

elani connect P2400 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss