

IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig

neva
lux

Produktcode 4007841055752

- UV-beständiger Kunststoff

neva
lux

94 x 94 x 78 mm



IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig

Produktcode 4007841055752

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Mit Fernbedienung		Nein
Variante	LiveLink - Unterputz eckig	Reichweite tangential		r = 8 m (101 m²) / r = 20 m (628 m²)	Dämmerungseinstellung Teach		Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Schaltzonen		448 Schaltzonen	GEHÄUSE & MATERIAL		
ABMESSUNGEN		Montagehöhe		1,50 – 3,00 m	Schutzart		IP20
Abmessungen L × B × H	94 x 94 x 78 mm	Optimale Montagehöhe		2 m	Umgebungstemperatur		-20 – 50 °C
ELEKTRIK		VERNETZUNG			Montageort		Ecke Wand
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz	Vernetzung		Ja	Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Anzahl DALI-Teilnehmer		3	Montageart		Unterputz
SENSORIK		LICHTTECHNIK			Werkstoff		Kunststoff
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung		Nein	Farbe RAL		9003
Erfassungswinkel	180 °	EINSTELLUNGEN			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Öffnungswinkel	90 °	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	Herstellergarantie		5 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.	SONSTIGES		
Segmentweise Ausblendung	Ja	Grundlichtfunktion		Ja	Anwendung, Ort, Raum		Flur, Gang, Treppenhaus, Parkhaus, Tiefgarage
		Einstellungen via		LiveLink-App			

IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig

Produktcode 4007841055752

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,50 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig

Produktcode **4007841055752**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 4007841055752

Typ **IS 3180 LiveLink - Unterputz eckig****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss