

# HF 180 COM2 - weiss

**neva**  
**lux**

Codice prodotto **4007841032913**

E-Nr. **535941764**

- Adattatori opzionali in plastica resistenti ai raggi ultravioletti

**neva**  
**lux**

80 x 80 x 21 mm



HF 180 COM2 - weiss

Codice prodotto **4007841032913**  
E-Nr. **535941764**

Dati tecnici

|                                                          |  |                                                                                                |                               |  |                  |                                |  |    |
|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------|--|----|
| IDENTIFICAZIONE                                          |  |                                                                                                | Protezione anti-intrusione    |  | Si               | Regolazione crepuscolare Teach |  | Si |
| Variante                                                 |  | COM2 - bianco                                                                                  | Scalabilità elettronica       |  | Si               |                                |  |    |
| Versione                                                 |  | Rilevatore di presenza                                                                         | Scalabilità meccanica         |  | No               |                                |  |    |
| DIMENSIONI                                               |  |                                                                                                | Portata radiale               |  | r = 8 m (101 m²) |                                |  |    |
| Dimensioni L x P x A                                     |  | 80 x 80 x 21 mm                                                                                | Portata tangenziale           |  | r = 8 m (101 m²) |                                |  |    |
| ELETTRICO                                                |  |                                                                                                | Altezza di montaggio          |  | 1,20 – 2,20 m    |                                |  |    |
| Allacciamento alla rete                                  |  | 220 – 240 V , 50 / 60 Hz                                                                       | Altezza di montaggio ottimale |  | 1,2 m            |                                |  |    |
| Uscita di commutazione 1 ohmica                          |  | 2000 W                                                                                         | CONNETTIVITÀ                  |  |                  |                                |  |    |
| Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti |  | 8 pz                                                                                           | Collegamento in rete          |  | Si               |                                |  |    |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                                   |  |                                                                                                | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |  |                  |                                |  |    |
| Tecnologia del sensore                                   |  | Alta frequenza                                                                                 | Regolazione luce costante     |  | No               |                                |  |    |
| Tecnologia HF                                            |  |                                                                                                | IMPOSTAZIONI                  |  |                  |                                |  |    |
| Rilevamento                                              |  | anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero                                    | Regolazione crepuscolare      |  | 2 – 1000 lx      |                                |  |    |
| Angolo di rilevamento                                    |  | 180 °                                                                                          | Impostazione del tempo        |  | 30 sec – 30 min  |                                |  |    |
| Angolo di apertura                                       |  | 140 °                                                                                          | Funzione luce di base         |  | No               |                                |  |    |
|                                                          |  |                                                                                                | Con telecomando               |  | No               |                                |  |    |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                                |  |                                                                                                |                               |  |                  |                                |  |    |
| Grado di protezione                                      |  | IP20                                                                                           | Luogo di montaggio            |  | Parete           |                                |  |    |
| Temperatura ambiente                                     |  | 0 – 40 °C                                                                                      | Luogo di applicazione         |  | Interni          |                                |  |    |
| Tipo di montaggio                                        |  | Incassato                                                                                      | Materiale                     |  | Plastica         |                                |  |    |
| Colore                                                   |  | bianco                                                                                         | Colore RAL                    |  | 9010             |                                |  |    |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA                     |  |                                                                                                |                               |  |                  |                                |  |    |
| Garanzia del produttore                                  |  | 5 anni                                                                                         | ALTRO                         |  |                  |                                |  |    |
| Applicazione, luogo, ambiente                            |  | Ufficio singolo, pianerottolo, corridoio, ripostiglio, vano scala, wc, docce, vano di servizio |                               |  |                  |                                |  |    |

HF 180 COM2 - weiss

Codice prodotto **4007841032913**  
E-Nr. **535941764**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1,20 – 2,20 m<br>BEREICH | 1,2 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|------------------|

HF 180 COM2 - weiss

Codice prodotto **4007841032913**  
E-Nr. **535941764**

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                 | DENOMINAZIONE                                     | CATEGORIA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8                         | Accessori |
|  4007841034139  | Adapterraahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss | Accessori |
|  4007841034160  | Adapterraahmen für IR/HF 180 Feller - weiss       | Accessori |
|  4007841034184 | Adapterraahmen für IR/HF 180 Jung - weiss         | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841032913

N. E

535941764

Typ

HF 180 COM2 - weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss