

RS PRO P2 S SP neutralweiss EM

P-SERIE

neva
lux

Code produit **221806**

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Balisage de 10 % par réglage
- Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22

neva
lux

320 x 110 mm



RS PRO P2 S SP neutralweiss EM

P-SERIE

Code produit 221806

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Mise en réseau via		Câble	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit		
Dimensions Ø x H		320 x 110 mm						
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Fonctions	Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures		
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Flux lumineux mesuré 360°	1731 lm			
Puissance		15,4 W		Température de couleur	4000 K	Fonction lumière de base en pourcentage	10 %	
Lampes LED > 8 W		250 W		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %	
Charge capacitive en µF		88 µF		Ampoule	LED non interchangeable			
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		50 pcs.		Culot	sans	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		Résistance aux chocs	IK03	
Hauteur de montage max.		4,00 m		Démarrage progressif	Oui	Indice de protection	IP54	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		Flux lumineux éclairage de secours	38 lm	Classe de protection	II	
Avec détecteur de mouvement		Oui		DURÉE DE VIE		Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C	
Évolutivité électronique		Oui		Durée de vie LED max. °C		50000 h	Matériau du boîtier	Matière plastique
Évolutivité mécanique		Non		Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	Matériau du cache	Matière plastique opale
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)		Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B10	Lieu de montage	mur plafond
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		RÉGLAGES			Couleur	blanc
Hauteur de montage		2 – 4 m		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale		2,8 m		Réglage du temps		5 s – 15 Min.	Garantie fabricant	5 ans
CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base		Oui	CERTIFICATS ET EPREL			
Mise en réseau		Oui				Certificats	DEKRA	
						Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	

RS PRO P2 S SP neutralweiss EM

P-SERIE

Code produit 221806

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 S SP neutralweiss EM

P-SERIE

Code produit 221806

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	221806
Typ	RS PRO P2 S SP neutralweiss EM
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	