

XLED PRO Square SL weiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841010010**

E-Nr. **924700230**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Luminosità di base opzionale
- Materiale resistente ai raggi ultravioletti
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

neva
lux

208 x 178 x 130 mm



XLED PRO Square SL weiss

Codice prodotto 4007841010010
E-Nr. 924700230

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Deviazione cromatica LEDSDCM3		IMPOSTAZIONI	
Variante	bianco	Indice di resa cromatica80-89		Interruttore crepuscolareNo	
DIMENSIONI		Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL		Durata funzione luce di base10 min., 30 min., Tutta la notte	
Dimensioni L x P x A	208 x 178 x 130 mm	LampadinaLED non sostituibile		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Sistema di raffreddamento LEDPassive Thermo Control		Resistenza agli urtiIK00	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Luce permanentecommutabile, 4 ore		Grado di protezioneIP54	
Potenza	24,8 W	Flusso luminoso2400 lm		Classe di protezioneI	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Temperatura ambiente-20 – 40 °C	
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Durata LED max. °C50000 ore		Materiale dell'alloggiamentoAlluminio	
Con sensore di movimento	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80L70B10		Materiale della coperturaPlastica trasparente	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Temperatura di colore	4000 K			Garanzia del produttore5 anni	

XLED PRO Square SL weiss

Codice prodotto **4007841010010**
E-Nr. **924700230**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

6,00 m

MAX

XLED PRO Square SL weiss

Codice prodotto **4007841010010**
E-Nr. **924700230**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841007638	Fernbedienung RC9	altro

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841010010

N. E

924700230

Typ

XLED PRO Square SL weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss