

iHF 3D KNX - weiss

neva
lux

Code produit **4007841059644**

E-Nr. **535945073**

- Bouton de réglage pour régler la zone de détection sur 3 axes
- Boutons de réglage derrière le cache design
- Détecteur iHF protégé dans le boîtier
- Plastique résistant aux UV

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage		1,80 – 2,00 m		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage optimale		1,8 m		Fonctions		Logique du détecteur de présence	
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ				Réglages via		ETS\nBus\nBluetooth\nAppli	
Dimensions L x l x H		120 x 117 x 120 mm				Réglage crépusculaire Teach		Oui	
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau		Oui		Fonction lumière de base en pourcentage		0 – 100 %	
Détail tension d'alimentation		Bus KNX				Fonction lumière de base pourcentage de		0 %	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire\nFonction balisage\nValeur de luminosité\nSortie de la lumière 2x\nSortie présence\nFonction diurne / nocturne\nFonction logique\nSens de passage\nDistance\nProtection contre le sabotage		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Hauteur de montage max.		2,00 m				Indice de protection		IP54	
Technologie de capteur		iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)				Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Puissance d'émission		< 1 mW				Matériau du boîtier		Matière plastique	
Technologie HF		5,8 GHz				Lieu de montage		mur	
Avec détecteur de mouvement		Oui				Lieu d'application		Extérieur	
Angle de détection		160 °				Type de montage		En saillie	
Angle d'ouverture		100 °				Matériau		Matière plastique	
Protection anti-contournement		Oui				Application pièce		Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment	
Occultation par segments		Oui				Couleur		blanc	
Évolutivité électronique		Oui				Couleur RAL		9010	
Évolutivité mécanique		Non				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Détail de la portée		zone de détection réglable sur 3 axes				Garantie fabricant		5 ans	
Portée radiale		r = 5 m (35 m²)				Support mural d'angle inclus		Non	
Portée tangentielle		r = 5 m (35 m²)							

iHF 3D KNX - weiss

Code produit **4007841059644**
E-Nr. **535945073**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

iHF 3D KNX - weiss

Code produit **4007841059644**E-Nr. **535945073**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841059644

N° E 535945073

Typ iHF 3D KNX - weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss