

US 360 DIM

neva
lux

Produktcode 4007841007959

- Optionale Fernbedienungen
- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

neva
lux

120 x 120 x 68 mm



US 360 DIM

Produktcode 4007841007959

Technische Daten

IDENTIFIKATION				GEHÄUSE & MATERIAL	
Variante	DIM	Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Schutzart	IP20
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)	Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
ABMESSUNGEN		Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	Montageort	Decke
Abmessungen L × B × H	120 x 120 x 68 mm	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)	Anwendung Ort	Innenbereich
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageart	Unterputz
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz	VERNETZUNG		Werkstoff	Kunststoff
Anzahl EVGs DIM-Schnittstelle	50	Vernetzung	Ja	Farbe	Weiss
SENSORIK		Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master	Farbe RAL	9010
Sensortechnologie	Ultraschall	LICHTTECHNIK		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360 °	Konstantlichtregelung	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN		SONSTIGES	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung	100 – 1000 lx	Anwendung, Ort, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Grossraumbüro, Konferenzraum, Nebenraum, Treppenhaus, Waschraum, WC, Funktionsraum
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.		
		Grundlichtfunktion	Ja		
		Mit Fernbedienung	Nein		
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja		

US 360 DIM

Produktcode 4007841007959

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---	-------------------------------------

US 360 DIM

Produktcode 4007841007959

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841007959

Typ

US 360 DIM

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss