

nyota C400 4K 120

neva
lux

Produktcode 221584

- Der leistungsstarke Hallenstrahler nevalux nyota ist für die Ausleuchtung von Räumen mit hohen Decken konzipiert. Mit seinen 32'000 Lumen ist diese Leuchte die ideale Wahl für alle Arten von Industrie-, Messe- und Logistik-Hallen. Dank des standardmässig integrierten DALI-Treibers lässt sich die Lichtstärke ideal an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Der Strahlwasserschutz IP65 in Verbindung mit dem Stossfestigkeitsgrad IK09 machen diese Leuchte fast unzerstörbar.

neva
lux

400 x 137 mm



nyota C400 4K 120

Produktcode 221584

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø × H	400 x 137 mm	Farbtemperatur	4000 K	Schlagfestigkeit	IK09
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP65
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
Leistung	200 W	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-20...50 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	32000 lm	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Ausstrahlungswinkel	120°	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
SENSORIK		Leuchtenlichtausbeute	160 lm/W	Montageart	Decke / Wand / Pendel
Mit Bewegungsmelder	Nein	Entblendungswert	UGR < 30	Farbe	Schwarz
Mit Lichtsensor	Nein	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Dimmung DALI	Ja	EPREL	C
		Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse	

nyota C400 4K 120

Produktcode **221584**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 221584

Typ nyota C400 4K 120



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss