

# Hallway IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva  
lux

EAN 4007841066154

E-Nr. 535933108

● steinel

62 x 123 x 123 mm



Hallway IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841066154

E-Nr. 535933108

Caractéristiques techniques

|                               |                                                                  |                                     |                           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| IDENTIFICATION                |                                                                  |                                     |                           |
| Modèle                        | Détecteur de présence                                            |                                     |                           |
| DIMENSIONS                    |                                                                  |                                     |                           |
| Dimensions L x l x H          | 62 x 123 x 123 mm                                                |                                     |                           |
| ÉLECTRICITÉ                   |                                                                  |                                     |                           |
| Raccordement secteur          | 18 – 55 V                                                        |                                     |                           |
| Détail tension d'alimentation | Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)                   |                                     |                           |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION      |                                                                  |                                     |                           |
| Hauteur de montage max.       | 4,00 m                                                           |                                     |                           |
| Technologie de capteur        | Hyper fréquence                                                  |                                     |                           |
| Puissance d'émission          | < 1 mW                                                           |                                     |                           |
| Technologie HF                | 5,8 GHz                                                          |                                     |                           |
| Avec détecteur de mouvement   | Oui                                                              |                                     |                           |
| Détection                     | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines |                                     |                           |
| Angle de détection            | 360 °                                                            |                                     |                           |
| Angle d'ouverture             | 140 °                                                            |                                     |                           |
|                               |                                                                  | Protection anti-contournement       | Oui                       |
|                               |                                                                  | Occultation par segments            | Non                       |
|                               |                                                                  | Évolutivité électronique            | Oui                       |
|                               |                                                                  | Évolutivité mécanique               | Non                       |
|                               |                                                                  | Portée radiale                      | 25 x 3 m (75 m²)          |
|                               |                                                                  | Portée tangentielle                 | 25 x 3 m (75 m²)          |
|                               |                                                                  | Hauteur de montage                  | 2,00 – 4,00 m             |
|                               |                                                                  | Hauteur de montage optimale         | 2,8 m                     |
|                               |                                                                  | CONNECTIVITÉ                        |                           |
|                               |                                                                  | Mise en réseau                      | Oui                       |
|                               |                                                                  | Mise en réseau via                  | Bluetooth LAN             |
|                               |                                                                  | Avec coupleur de bus                | Oui                       |
|                               |                                                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE               |                           |
|                               |                                                                  | Démarrage progressif                | Non                       |
|                               |                                                                  | Éclairage permanent                 | commutable                |
|                               |                                                                  | Régulation de l'éclairage constant  | Non                       |
|                               |                                                                  | RÉGLAGES                            |                           |
|                               |                                                                  | Interrupteur crépusculaire          | Oui                       |
|                               |                                                                  | Fonction lumière de base            | Non                       |
|                               |                                                                  | Lumière principale réglable         | Non                       |
|                               |                                                                  | Réglages via                        | Bluetooth Web-Interface   |
|                               |                                                                  | Avec télécommande                   | Non                       |
|                               |                                                                  | Réglage crépusculaire Teach         | Non                       |
|                               |                                                                  | BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |                           |
|                               |                                                                  | Indice de protection                | IP20                      |
|                               |                                                                  | Température ambiante                | de -20 jusqu'à 50 °C      |
|                               |                                                                  | Lieu de montage                     | plafond                   |
|                               |                                                                  | Lieu d'application                  | Intérieur                 |
|                               |                                                                  | Type de montage                     | En saillie                |
|                               |                                                                  | Matériau                            | Matière plastique         |
|                               |                                                                  | Application pièce                   | Intérieur couloir / allée |
|                               |                                                                  | Couleur                             | blanc                     |
|                               |                                                                  | Couleur RAL                         | 9003                      |
|                               |                                                                  | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |                           |
|                               |                                                                  | Garantie fabricant                  | 5 ans                     |
|                               |                                                                  | Support mural d'angle inclus        | Non                       |

# Hallway IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841066154  
E-Nr. 535933108

## Illustrations

PLANS TECHNIQUES



62 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |               |
|--------------------------|------------------|---------------|
| 2,00 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|------------------|---------------|

# Hallway IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841066154

E-Nr. 535933108

## Points forts



Plastique résistant aux UV

# Hallway IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841066154  
E-Nr. 535933108

## Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Art.-Nr. | 066154                  |
| EAN      | 4007841066154           |
| N° E     | 535933108               |
| Typ      | Hallway IP - en saillie |



nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss