

imani B1500 HO 4K DALI

IMANI CONNECT

neva
lux

Produktcode 221495

- Universeller Leuchten-Einsatz für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme
- Wahlweise als intelligente Connect-Version oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Bis zu 95% Energieeinsparung mit Connect-Leuchten dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer

neva
lux

1525 x 65 x 30 mm



imani B1500 HO 4K DALI

IMANI CONNECT

Produktcode 221495

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Abmessungen L × B × H	1525 x 65 x 30 mm	Farbtemperatur	4000 K		
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP40
Leistung	65 W	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	8264 lm	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
LED Nennstrom	350 mA	Leuchtenlichtausbeute	127 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 21x, C16: 35x, B10: 13x , B16: 21x	Entblendungswert	UGR < 24	Montageart	Einsatz in Lichtband
SENSORIK		LEBENSDAUER		Farbe	Weiss
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Lichtsensor	Nein	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
		Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Mit Notlicht	Nein	EPREL Energieeffizienzklasse	D

imani B1500 HO 4K DALI

IMANI CONNECT

Produktcode 221495

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221477	imani APG1500	Aufputzgehäuse

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221495

Typ

imani B1500 HO 4K DALI

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss