XLED PRO Wide SL noir

PROJECTEUR LED

EAN 4007841010256
E-Nr. 924700271

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible

165 x 265 x 126 mm



XLED PRO Wide SL noir

PROJECTEUR LED

EAN **4007841010256**
E-Nr. **924700271**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**noir**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**165 x 265 x 126 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Puissance	**24,8 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**6,00 m**
Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**
Flux lumineux	**2400 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 20 min**
Durée fonction lumière de base	**10 min, 30 min, toute la nuit**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK00**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique transparente**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

XLED PRO Wide SL noir

PROJECTEUR LED

EAN **4007841010256**
E-Nr. **924700271**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

6,00 m
MAX

XLED PRO Wide SL noir

PROJECTEUR LED

EAN **4007841010256**
E-Nr. **924700271**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841010256
EAN	4007841010256
N° E	924700271
Typ	**XLED PRO Wide SL noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss