elani connect C3200 TW

APPARECCHIO A PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221146**

- Management della luce integrato per i progetti di illuminazione di prossima generazione
- Collegabile in rete via cavo o Bluetooth
- fino al 70% di risparmio energetico rispetto a una soluzione convenzionale grazie al controllo costante della luce e al rilevamento della presenza
- Uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,5, 2,4 e 3,14 metri
- Alloggiamento Alluminio anodizzato
- Swiss Made

3140 x 60 x 80 mm



elani connect C3200 TW

APPARECCHIO A PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221146**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**3140 x 60 x 80 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**78.5 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	**Sì**
Tecnica di comando	**Smartlink Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000…5600 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Aluminium**
Materiale della copertura	**Acrylglas opal**
Tipo di montaggio	**Decke / Wand Aufputz**
Colore	**Aluminium**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 Jahre**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**


elani connect C3200 TW

APPARECCHIO A PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221146**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



3140 x 60 x 80 mm


elani connect C3200 TW

APPARECCHIO A PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221146**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico di rete con fili

SCHEMA 2



Schema elettrico di rete senza fili

elani connect C3200 TW

APPARECCHIO A PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221146**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221102	**elani Diffusor 3200 CDP**	Diffusore microprismatico 3200mm
	221108	**Emergency Package 1h (Astra)**	Luce di emergenza a batteria singola
	221109	**Connect PD**	Rilevatore di presenza installato sul lato
	221110	**Connect PDC**	Rilevatore di presenza integrato nel centro
	221343	**elani Connector 90°**	Connessione a 90° con taglio obliquo
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interfaccia pulsante 2gang
	221107	**elani Link**	Collegamento degli apparecchi
	221397	**elani Color RAL_NCS_3200**	Pittura speciale 3.14m

elani connect C3200 TW

APPARECCHIO A PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221146**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Pannello di comando mobile
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Pulsante RF, Senza batteria

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221146
Typ	**elani connect C3200 TW**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss