

# XLED PRO 240 anthrazit

**neva**  
**lux**

Codice prodotto **4007841057695**

E-Nr. **924702412**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sistema di raffreddamento HCMC
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Indice di resa cromatica Ra = 80
- Inclusi supporti angolari a muro

**neva**  
**lux**

221 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 anthrazit

Codice prodotto **4007841057695**  
E-Nr. **924702412**

Dati tecnici

|                           |                    |                                       |                         |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| IDENTIFICAZIONE           |                    |                                       |                         |
| Variante                  | antracite          |                                       |                         |
| DIMENSIONI                |                    |                                       |                         |
| Dimensioni L x P x A      | 221 x 180 x 161 mm |                                       |                         |
| ELETTRICO                 |                    |                                       |                         |
| Allacciamento alla rete   | 230 – 240 V        |                                       |                         |
| Potenza                   | 20 W               |                                       |                         |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI    |                    |                                       |                         |
| Altezza di montaggio max. | 6,00 m             |                                       |                         |
| Tecnologia del sensore    | Infrarossi passivi |                                       |                         |
| Con sensore di movimento  | Sì                 |                                       |                         |
| Angolo di rilevamento     | 240 °              |                                       |                         |
| Angolo di apertura        | 180 °              |                                       |                         |
|                           |                    | Protezione anti-intrusione            | Sì                      |
|                           |                    | Mascheramento per segmenti            | Sì                      |
|                           |                    | Portata tangenziale                   | r = 12 m (302 m²)       |
|                           |                    | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE            |                         |
|                           |                    | Temperatura di colore                 | 4000 K                  |
|                           |                    | Deviazione cromatica LED              | SDCM3                   |
|                           |                    | Indice di resa cromatica              | 80-89                   |
|                           |                    | Con lampadina                         | Sì, sistema LED STEINEL |
|                           |                    | Lampadina                             | LED non sostituibile    |
|                           |                    | Flusso luminoso                       | 1830 lm                 |
|                           |                    | DURATA                                |                         |
|                           |                    | Durata LED max. °C                    | 60000 ore               |
|                           |                    |                                       |                         |
|                           |                    | Calo del flusso luminoso secondo LM80 | L70B10                  |
|                           |                    | IMPOSTAZIONI                          |                         |
|                           |                    | Interruttore crepuscolare             | Sì                      |
|                           |                    | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                         |
|                           |                    | Resistenza agli urti                  | IK00                    |
|                           |                    | Grado di protezione                   | IP44                    |
|                           |                    | Classe di protezione                  | II                      |
|                           |                    | Materiale dell'alloggiamento          | Plastica                |
|                           |                    | Materiale della copertura             | Plastica opalina        |
|                           |                    | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                         |
|                           |                    | Garanzia del produttore               | 5 anni                  |
|                           |                    | Supporto angolare incluso             | Sì                      |

# XLED PRO 240 anthrazit

Codice prodotto **4007841057695**  
E-Nr. **924702412**

## Illustrazioni

### ALTEZZA DI MONTAGGIO



XLED PRO 240 anthrazit

Codice prodotto **4007841057695**  
E-Nr. **924702412**

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DENOMINAZIONE             | CATEGORIA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  4007841057701 | XLED PRO 240 SL anthrazit |           |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057695

N. E

924702412

Typ

XLED PRO 240 anthrazit

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss