

L 626 LED Alu silber

neva
lux

Code produit **4007841053154**

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 20 % par réglage
- Détecteur avec 4 programmes intelligents
- Aluminium de qualité supérieure
- Matériau résistant aux UV

neva
lux

122 x 269 x 102 mm



L 626 LED Alu silber

Code produit 4007841053154

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	Alu argenté	Avec détecteur de mouvement	Oui
DIMENSIONS		Angle de détection	360 °
Dimensions L x l x H	122 x 269 x 102 mm	Angle d'ouverture	90 °
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Portée tangentielle	r = 7 m (154 m²)
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Efficacité	66 lm/W
		Température de couleur	3000 K
		Écart chromatique LED	SDCM3
		Démarrage progressif	Oui
		Flux lumineux	595 lm
		RÉGLAGES	
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 min
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP44
		Classe de protection	I
		Température ambiante	-20 – 50 °C

L 626 LED Alu silber

Code produit 4007841053154

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841006365	Ersatzglas für L 270 / L 625 / L 626	
 4007841009038	Ersatz-Minisensor silber	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841053154

Typ

L 626 LED Alu silber

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss