

Light Sensor Dual LiveLink - Aufputz eckig

neva
lux

Code produit 4007841009762

neva
lux

95 x 95 x 54 mm



Light Sensor Dual LiveLink - Aufputz eckig

Code produit 4007841009762

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Variante	LiveLink - modèle carré à montage en saillie
Modèle	Bouton de réglage du maintien d'un éclairage constant
Modèle	LiveLink
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	95 x 95 x 54 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	16 V
Détail tension d'alimentation	Bus DALI

Valeurs Livelink	Valeur de luminosité diffuse et dirigée
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Technologie de capteur	Détecteur de lumière
CONNECTIVITÉ	
Nombre de participants DALI	3
RÉGLAGES	
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglages via	Application « LiveLink »
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	-20 – 50 °C

Lieu de montage	mur, plafond
Lieu d'application	Intérieur, extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
DIVERS	
Application, lieu, pièce	Bureau individuel, salle de classe, Bureau grande surface, Entrepôt de stockage haut, salle de conférences

Light Sensor Dual LiveLink - Aufputz eckig

Code produit 4007841009762

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	4007841009762
Typ	Light Sensor Dual LiveLink - Aufputz eckig
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	