

L 170 S

neva
lux

Codice prodotto **4007841645311**

E-Nr. **924350279**

- Intelligente accensione graduale della luce
- Luminosità di base optional 0 - 50 %
- Schermatura design in pregiato acciaio inox
- 4 ore di luce continua (optional)

neva
lux

340 x 220 x 150 mm



Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	340 x 220 x 150 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V , 60 / 60 Hz
Potenza	100 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì

Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata tangenziale	r = 12 m (226 m²)
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Con lampadina	No
Lampadina	Lampada standard
Attacco	E27
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP43
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inossidabile
Materiale della copertura	Vetro trasparente
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni

L 170 S

Codice prodotto **4007841645311**
E-Nr. **924350279**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841001513	Ersatzglas für L 170 S	Copertura
 4007841002190	Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841645311

N. E

924350279

Typ

L 170 S

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss