

# LED Insert B600 TW DALI 60°

INSERT B

**neva**  
**lux**

Produktcode 221726

- Für die professionelle Sanierung von Leuchten mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Universelle Verwendung für sämtliche Beleuchtungsaufgaben
- Hervorragende Effizienz und Langlebigkeit
- Connect-Zubehör erhältlich mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Magnetische Befestigung für einfache und schnelle Montage
- 2 Leistungsklassen, 5 Längen, 3 Optiken und 3 Lichtfarben verfügbar

**neva**  
**lux**

581 x 32 x 24 mm



LED Insert B600 TW DALI 60°

Produktcode 221726

INSERT B

Technische Daten

| IDENTIFIKATION               |                                    | LICHTTECHNIK                        |               | GEHÄUSE & MATERIAL      |                 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------|
| Variante                     | Engstrahlend 60°                   | Farbtemperatur                      | 2700...6500 K | Schutzart               | IP20            |
| ABMESSUNGEN                  |                                    | Farbwiedergabeindex                 | 80-89         | Schutzklasse            | I               |
| Abmessungen L × B × H        | 581 x 32 x 24 mm                   | Leuchtmittel                        | LED           | Umgebungstemperatur     | -25...55 °C     |
| ELEKTRIK                     |                                    | Lichtstrom                          | 2084 lm       | Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium       |
| Netzanschluss                | 220...240 V / 50 – 60 Hz           | Ausstrahlungswinkel                 | 60°           | Werkstoff der Abdeckung | PMMA            |
| Leistung                     | 13.0 W                             | Leuchtenlichtausbeute               | 160 lm/W      | Montageart              | Leuchteneinsatz |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 | LEBENSDAUER                         |               | Farbe                   | Aluminium       |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Lebensdauer LED (25 °C)             | 72000 h       | LIEFERUMFANG & GARANTIE |                 |
| LED Nennstrom                | 360 mA                             | EINSTELLUNGEN                       |               | Herstellergarantie      | 5 Jahre         |
| SENSORIK                     |                                    | Dimmung DALI                        | Ja            | ZERTIFIKATE & EPREL     |                 |
| Mit Bewegungsmelder          | Nein                               | Mit Notlicht                        | Nein          | EPREL                   | C               |
|                              |                                    | Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja            | Energieeffizienzklasse  |                 |

LED Insert B600 TW DALI 60°

Produktcode 221726

INSERT B

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                     | KATEGORIE       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  221935   | Connect Smartlink HF3 Astra PSU | Bewegungsmelder |
|  221618   | Emergency Package 1h (50V/3.5W) | Notlicht        |
|  221965   | LED Insert M-Set 2SK            | Montageset      |
|  221966  | LED Insert M-Set 2S             | Montageset      |
|  221968 | LED Insert B M-Set K            | Montageset      |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221726

Typ

LED Insert B600 TW DALI 60°

nevalux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss