

iHF 3D COM1 - schwarz

neva
lux

Code produit 4007841066215

E-Nr. 535941108

- Bouton de réglage pour régler la zone de détection sur 3 axes
- Boutons de réglage derrière le cache design
- Détecteur iHF protégé dans le boîtier
- Plastique résistant aux UV

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D COM1 - schwarz

Code produit **4007841066215**
E-Nr. **535941108**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Non	Lumière principale réglable		Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Détail de la portée	zone de détection réglable sur 3 axes		Fonctions	Mode normal / mode test\nManuel ON / ON-OFF	
DIMENSIONS		Portée radiale		r = 5 m (35 m²)	Réglages via	Potentiomètres\nBluetooth	
Dimensions L x l x H		Portée tangentielle		r = 5 m (35 m²)	Avec télécommande	Non	
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage		1,80 – 2,00 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale		1,8 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	CONNECTIVITÉ			Indice de protection	IP54	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
Hauteur de montage max.	2,00 m	Type de mise en réseau	Maître/maître		Matériau du boîtier	Matière plastique	
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Mise en réseau via	Câble\nBluetooth		Lieu de montage	mur	
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Lieu d'application	Extérieur	
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Non		Type de montage	En saillie	
Technologie HF	5,8 GHz	Éclairage permanent	commutable, 4 h		Matériau	Matière plastique	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non		Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment	
Angle de détection	160 °	RÉGLAGES			Couleur	noir	
Angle d'ouverture	100 °	Interrupteur crépusculaire	Oui		Couleur RAL	9005	
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 60 Min.		Garantie fabricant	5 ans	
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Non		Support mural d'angle inclus	Non	

iHF 3D COM1 - schwarz

Code produit 4007841066215
E-Nr. 535941108

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

iHF 3D COM1 - schwarz

Code produit **4007841066215**
E-Nr. **535941108**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	
Art.-Nr.	4007841066215		
N° E	535941108		
Typ	iHF 3D COM1 - schwarz		