RS PRO LED S2 PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841035839
E-Nr. 941309759

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Telecomando Smart Remote optional
- Luminosità di base optional 10 - 20 %
- Collegamento in rete wireless
- Pregiato alluminio

350 x 83 mm



RS PRO LED S2 PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841035839**
E-Nr. **941309759**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**PMMA Bianco neutro**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**350 x 83 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**26 W**
Autoconsumo	**1,2 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master, Master/Slave**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Active Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile, 4 ore**
Flusso luminoso	**2626 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**70000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 15 min**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10/30 min, tutta la notte**
Funzioni	**Funzione di accensione contemporanea delle lampade adiacenti, Funzione presenza, Parametrizzazione di gruppi, Manuale ON / ON-OFF**
Impostazioni tramite	**Interruttore DIP, Potenziometri, Telecomando, Smart Remote**
Con telecomando	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-10 – 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**


RS PRO LED S2 PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841035839**
E-Nr. **941309759**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



350 x 83 mm


RS PRO LED S2 PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841035839**
E-Nr. **941309759**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO LED S2 PMMA Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841035839**
E-Nr. **941309759**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841035839
EAN	4007841035839
N. E	941309759
Typ	**RS PRO LED S2 PMMA Bianco neutro**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss