

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

neva
lux

Code produit 4007841033491

E-Nr. 535945067

- Plastique résistant aux UV
- Télécommandes en option

neva
lux

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Code produit 4007841033491
E-Nr. 535945067

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	Contact sec - carré, encastré	Angle de détection	360 °	Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Angle d'ouverture	180 °	Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
DIMENSIONS		Protection anti-contournement	Oui	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	78 x 94 x 94 mm	Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité électronique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Évolutivité mécanique	Non	Indice de protection	IP20
Puissance	2000 W	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Température ambiante	-20 – 50 °C
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	Lieu de montage	plafond
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Zones de commutation	1416 zones de commutation	Lieu d'application	Intérieur
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Type de montage	Montage encastré
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Portée présence	Ø 3 m (7 m²)	Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Couleur	blanc
Lampes LED < 2 W	100 W	Technologie de capteur FIL_4_PRO	Infrarouge passif	Couleur RAL	9003
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	CONNECTIVITÉ		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes LED > 8 W	600 W	Mise en réseau	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Charge capacitive en µF	176 µF	Type de mise en réseau	Maître/maître	DIVERS	
Interfaces FIL_2_PRO	Libre de potentiel (Commutation d'un relais libre de potentiel)	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Application, lieu, pièce	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Régulation de l'éclairage constant	Non		
Technologie de capteur	infrarouge passif	RÉGLAGES		zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, entrepôt, Intérieur	
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		
		Réglage du temps	5 s – 15 min		
		Fonction lumière de base	Non		

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Code produit 4007841033491
E-Nr. 535945067

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 3360 PF - Unterputz eckig

IS 3360

Code produit 4007841033491
E-Nr. 535945067

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033491

N° E

535945067

Typ

IS 3360 PF - Unterputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss