

zola C1200 4K EM

neva
lux

Produktcode 221408

neva
lux

1203 x 71 x 64 mm



zola C1200 4K EM

Produktcode 221408

Technische Daten

ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	1203 x 71 x 64 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schlagfestigkeit	IK08
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP20
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I
Leistung	40 W	Lichtstrom Notlicht	315 lm	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	4200 lm	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	120°	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
SENSORIK		Leuchtenlichtausbeute	105 lm/W	Montageart	Decke / Wand Aufputz
Mit Bewegungsmelder	Nein	LEBENSDAUER		Farbe	Weiss
Mit Lichtsensor	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LICHTTECHNIK		EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
Farbtemperatur	4000 K	Dimmung DALI	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Mit Notlicht	Ja	EPREL	E
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	Energieeffizienzklasse	

zola C1200 4K EM

Produktcode 221408

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221405	zola C600 3CCT 20W	
 221406	zola C1200 3CCT 40W	
 221407	zola C1500 3CCT 50W	
 221409	zola C1500 4K EM	
 221410	zola P-Set	Seilabhängung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221408

Typ

zola C1200 4K EM

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss