PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN **4007841088163**

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage DALI-2
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Transmission des informations de présence et de valeur de luminosité à un contrôleur d'application DALI-2 ou à un BMS
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon sensNORM et DALI-2 certifiée selon IEC 62386



PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN **4007841088163**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement et de présence**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 4.5 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Zones de commutation	**492 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2 – 4 m**
Portée présence	**Ø 6 m (28 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

RÉGLAGES

Fonctions	**Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence**
Réglages via	**Bus**
Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**autre**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Encastrement au plafond**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe**
Couleur	**noir**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds noir

EAN 4007841088163

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds noir

EAN 4007841088163

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

SCHÉMA 2




Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds noir

EAN 4007841088163

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	088163
EAN	4007841088163
Typ	**PD-8 ECO DALI-2 Input Device - faux-plafonds noir**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss