

# aluna connect LS C630 3K

ALUNA

**neva**  
**lux**

Produktcode 222017

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

**neva**  
**lux**

630 x 118 mm



aluna connect LS C630 3K

ALUNA

Produktcode 222017

Technische Daten


| ABMESSUNGEN                  |                                    | LICHTTECHNIK                             |                             | Mit programm geregelter Lichtsteuerung |                |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| Abmessungen Ø x H            | 630 x 118 mm                       | Farbtemperatur                           | 3000 K                      |                                        |                |
| ELEKTRIK                     |                                    | Farbabweichung LED                       | SDCM3                       | GEHÄUSE & MATERIAL                     |                |
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz           | Farbwiedergabeindex                      | 80-89                       | Schutzart                              | IP20           |
| Leistung                     | 51 W                               | Leuchtmittel                             | LED                         | Schutzklasse                           | I              |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 | Lichtstrom                               | 6100 lm (Down 5250, Up 850) | Umgebungstemperatur                    | -20...45 °C    |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Ausstrahlungswinkel                      | 105°                        | Werkstoff des Gehäuses                 | Stahl          |
| SENSORIK                     |                                    | Leuchtenlichtausbeute                    | 122 lm/W                    | Werkstoff der Abdeckung                | Acrylglas opal |
| Mit Bewegungsmelder          | Nein                               | Entblendungswert                         | UGR < 21                    | Montageart                             | Decke Aufputz  |
| Mit Lichtsensor              | Ja                                 | LEBENSDAUER                              |                             | Farbe                                  | Weiss          |
|                              |                                    | Lebensdauer LED (25 °C)                  | 70000 h                     | LIEFERUMFANG & GARANTIE                |                |
| VERNETZUNG                   |                                    | EINSTELLUNGEN                            |                             | Herstellergarantie                     | 5 Jahre        |
| Mit Funk-Netzwerksteuerung   | Ja                                 | Dimmung DALI                             | Ja                          | ZERTIFIKATE & EPREL                    |                |
|                              |                                    | Mit Notlicht                             | Nein                        | EPREL                                  | E              |
|                              |                                    | Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein                        | Energieeffizienzklasse                 |                |

aluna connect LS C630 3K

ALUNA

Produktcode 222017

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                                 | KATEGORIE           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  221104   | ayana Diffusor 570 CDP                      | Abdeckung           |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Notlicht            |
|  221570   | Connect TK2 BLM                             | Tasterschnittstelle |
|  221845  | aluna Color RAL_NCS_0630                    | Sonstige            |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Funktaster          |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Funktaster          |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Funktaster          |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

222017

Typ

aluna connect LS C630 3K

neva lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss