

zwena connect LS C900 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

Code produit 221509

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

neva
lux

900 x 82 mm



zwena connect LS C900 4K

Code produit 221509

ZWENA CONNECT C

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions Ø x H	900 x 82 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	80 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant
Courant nominal LED	2100 mA
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Oui
CONNECTIVITÉ	
Avec commande réseau radio	Oui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	9000 lm (Down 5600, Up 3400)
Angle de faisceau	Down 95°, Up 100°
Efficacité lumineuse du luminaire	113 lm/W
Valeur d'éblouissement	UGR < 18
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
RÉGLAGES	
Gradation DALI	Oui
Avec éclairage de secours	Non
Parts directe/indirecte réglables séparément	Non


Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Régulation à flux lumineux constant	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-20...45 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Type de montage	Apparent au plafond /mur
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

zwena connect LS C900 4K

Code produit 221509

ZWENA CONNECT C

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221509

Typ

zwena connect LS C900 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss