

XLED PRO Square XL S weiss

neva
lux

Code produit 4007841009922

E-Nr. 924700240

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible
- Télécommande RC9 en option
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

130 x 178 x 230 mm



XLED PRO Square XL S weiss

Code produit **4007841009922**
E-Nr. **924700240**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	130 x 178 x 230 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	47 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	6,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 5 m (52 m²)
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)
Hauteur de montage	1,8 – 6 m
Hauteur de montage optimale	2 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Détecteur/Sslave
Mise en réseau via	Câble
Nombre d'unités en réseau	max. 10 projecteurs

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	4367 lm
Température de couleur	3900 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10 min\n30 min\ntoute la nuit
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSmart Remote

Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
Fonction lumière de base pourcentage de	3 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	I
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée extérieur
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	VDE
Catégorie EPREL	Source de lumière

XLED PRO Square XL S weiss

Code produit 4007841009922
E-Nr. 924700240

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

XLED PRO Square XL S weiss

Code produit **4007841009922**
E-Nr. **924700240**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841009922
N° E	924700240
Typ	XLED PRO Square XL S weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss