

ayana connect PIR C850 TW

AYANA

neva
lux

Code produit 221182

- Luminaire intemporel en verre acrylique, disponible en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle dans l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- Traitement de très haute qualité à base de production suisse
- Une gestion sophistiquée de la chaleur pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour imiter le cours naturel de la lumière du jour

neva
lux

850 x 95 mm



ayana connect PIR C850 TW

Code produit 221182

AYANA

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	CONNECTIVITÉ	
Dimensions Ø x H850 x 95 mm	Avec commande réseau radioOui	Parts directe/indirecte réglables séparémentNon
ÉLECTRICITÉ	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	Avec commande d'éclairage programméeOui
Raccordement secteur200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur3000...5600 K	Régulation à flux lumineux constantOui
Puissance78 W	Écart chromatique LEDSDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU
Appareillage remplaçableOui	Indice de rendu des couleurs80-89	Indice de protectionIP20
Type de câblageconvient pour câblage traversant	AmpouleLED	Classe de protectionI
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	Flux lumineux9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Température ambiante-20...45 °C
Technologie de capteurinfrarouge passif	Angle de faisceau105°	Matériau du boîtierAcier
Avec détecteur de mouvementOui	Efficacité lumineuse du luminaire125 lm/W	Matériau du cacheVerre acrylique opale
Angle de détection360 °	Valeur d'éblouissementUGR < 21	Type de montageApparent au plafond /mur
Portée radiale4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE	Couleurblanc
Portée tangentielle6 x 6 m (36 m²)	Durée de vie LED (25 °C)70000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE
Portée présence4 x 4 m (16 m²)	RÉGLAGES	Garantie fabricant5 ans
Avec capteur de lumièreOui	Gradation DALIOui	CERTIFICATS ET EPREL
	Avec éclairage de secoursNon	Classe d'efficacité énergétique EPRELD

ayana connect PIR C850 TW

Code produit 221182

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221182

Typ

ayana connect PIR C850 TW

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss