

elani C3200 4K

ELANI

neva
lux

Code produit 221141

- Utilisation universelle pour l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- Dimmable DALI
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani C3200 4K

ELANI

Code produit 221141

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	3140 x 60 x 80 mm	80-89		Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	Oui, LED-System	Classe de protection	II
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux	8792 lm	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	78,5 W	Angle de faisceau	105°	Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	112 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Valeur d'éblouissement	UGR < 24	Type de montage	Apparent au plafond /mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Couleur	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Non	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	4000 K	Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Écart chromatique LED	SDCM3	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui		

elani C3200 4K

ELANI

Code produit 221141

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	autre
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221997	elani WM-Set 3B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221141

Typ

elani C3200 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss