

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

neva
lux**RS PRO 5100 UND 5150**Code produit **221392**E-Nr. **941006359**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Support mobile pour un montage facile

neva
lux

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

Code produit 221392
E-Nr. 941006359

RS PRO 5100 UND 5150

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Dimensions L x l x H	1370 x 87 x 58 mm	Flux lumineux mesuré 360°	4250 lm	Lumière principale réglable	10 - 100 %
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	4000 K	Réglages via	Bluetooth
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %
Puissance	31 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Consommation propre	0,41 W	Avec ampoule	oui, source LED	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK07
Hauteur de montage max.	3,50 m	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Indice de protection	IP66
Technologie de capteur	Hyper fréquence	DURÉE DE VIE		Classe de protection	II
Puissance d'émission	< 1 mW	Durée de vie LED max. °C	60000 h	Température ambiante	-20 – 40 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau du boîtier	Matière plastique
Angle de détection	360 °	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Angle d'ouverture	160 °	RÉGLAGES		Couleur	gris
Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage	3,5 m	Réglage du temps	5 s – 60 min	Garantie fabricant	5 ans
CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau	Oui	Durée fonction lumière de base	1-60 min	Certificats	DEKRA
				Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Code produit 221392
E-Nr. 941006359

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

3,5 m BEREICH	3,50 m MAX
------------------	---------------

RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso

RS PRO 5100 UND 5150

Code produit 221392
E-Nr. 941006359

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE		neva lux	
Art.-Nr.	221392	nevalux AG	
N° E	941006359	Neugrütstrasse 2	
Typ	RS PRO 5100 SC mit Bewegungsmelder & Bluetooth Verso	8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	