lisha P1800 4K

PENDELLEUCHTE DIREKT-INDIREKT, LINKABLE

Produktcode **220181**

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als konventionelle DALI-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.8 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

1805 x 50 x 95 mm



lisha P1800 4K

PENDELLEUCHTE DIREKT-INDIREKT, LINKABLE

Produktcode **220181**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1805 x 50 x 95 mm**
Pendellänge	**1500 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**72 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**mit Durchgangsverdrahtung**
LED Nennstrom	**1050 mA / 350 mA**
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	**C10: 10x, C16: 23x, C20: 22x, B10: 6x, B16: 10x, B25: 13x**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Mit Lichtsensor	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**Dali-Leuchte**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**7900 lm (Down 5500, Up 2400)**
Ausstrahlungswinkel	**Down 105°, Up 115°**
Leuchtenlichtausbeute	**110 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 22**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	**Ja**
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	**Ja**
Konstant-Lichtstrom-Regelung	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Acrylglas opal**
Montageart	**Decke Pendel**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**E**


lisha P1800 4K

PENDELLEUCHTE DIREKT-INDIREKT, LINKABLE

Produktcode **220181**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



1805 x 50 x 95 mm


lisha P1800 4K

PENDELLEUCHTE DIREKT-INDIREKT, LINKABLE

Produktcode **220181**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

lisha P1800 4K

PENDELLEUCHTE DIREKT-INDIREKT, LINKABLE

Produktcode **220181**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	220181
Typ	**lisha P1800 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss