

elani P1500 4K

ELANI

neva
lux

Code produit 221124

- Utilisation universelle pour l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- La lumière directe et indirecte peut être contrôlée séparément
- Dimmable DALI
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

neva
lux

1500 x 60 x 80 mm



elani P1500 4K

Code produit 221124

ELANI

Caractéristiques techniques


DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM3	Régulation à flux lumineux constant	Non
Dimensions L x l x H	1500 x 60 x 80 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Longueur de suspension	2000 mm	Ampoule	Oui, LED-System	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Angle de faisceau	Down 105°, Up 115°	Classe de protection	II
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité lumineuse du luminaire	128 lm/W	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	47 W	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	Type de montage	Suspension au plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Couleur	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Oui	Gradation DALI	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Non	Avec éclairage de secours	Non	Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	4000 K	Parts directe/indirecte réglables séparément	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

elani P1500 4K

ELANI

Code produit 221124

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Couvercle
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	Autre
 221996	elani WM-Set 2B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221124

Typ

elani P1500 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss