

RS PRO 5500/5550 SC.

Attraktive Langfeldleuchten – optisch und technisch.

- Ideal für Durchgangsbereiche und Büroumgebungen
- 360° digitale Hochfrequenztechnologie 24 GHz
- Sowohl 3- als auch 5-adrige Durchverdrahtung
- Präzise Reichweitereinstellung und starke Erfassungssensitivität
- Inbetriebnahme und Einstellungen via kostenloser Steinel Connect App
- Komfort durch Schwarmintelligenz
- Langlebigkeit durch hervorragende Reparierbarkeit
- Vorteilhafte Montage durch flexible Möglichkeiten zur Kabelführung
- Zum Anschluss an Zentralbatteriesysteme geeignet



HFdigital24

Komponenten
austauschbar



Netzteil



Sensor



LED-Karte



RS PRO 5500 SC



				Technische Daten Abmessungen 5500 SC... 1.200 x 164 x 75 mm Abmessungen 5550 SC... 1.500 x 164 x 75 mm Netzanschluss 220 – 240 V, 50/60 Hz Anwendung Wand, Decke Leistung (5500) 31 W, 143,8 lm/W Lichtstrom (5500) 4458 lm Leistung (5550) 42 W, 143,9 lm/W Lichtstrom (5550) 6047 lm Farbwiedergabe Ra ≥ 80 LED-Kühlsystem Passive-Thermo-Control LED-Lebensdauer 60.000 h Sensortyp Hochfrequenz, 24 GHz Elektronische Skalierbarkeit Ja Reichweite Ø 8 m Erfassungswinkel 360° Dämmerungseinstellung 2 – 2.000 lx Zeiteinstellung 5 Sek. – 60 Min. Grundlicht 10 – 100 % Hauptlicht 10 – 100 % Dauerlicht schaltbar Notlicht Einzel- oder Zentralbatterie
Bluetooth Mesh	Einstellen per App	max. 4,00 m	360°	
max. Ø 8 m	2 – 2.000 lx	5 Sek. – 60 Min	10- 100%	
Hauptlicht	Softlichtstart	IP44	IK07	
				Bestelldetails RS PRO 5500 SC WW, 5-adrig 4007841 087289 SC EM WW 4007841 087272 SC NW, 5-adrig 4007841 086084 SC EM NW 4007841 086862 SC NW, 3-adrig 4007841 091507 SC WW, 3-adrig 4007841 091514 RS PRO 5550 SC WW, 5-adrig 4007841 087302 SC EM WW 4007841 087296 SC NW, 5-adrig 4007841 086091 SC EM NW 4007841 086879 SC NW, 3-adrig 4007841 091521 SC WW, 3-adrig 4007841 091590