Hallway KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086480
E-Nr. 535903131

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

steinel

67 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086480**
E-Nr. **535903131**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**67 x 103 x 103 mm**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**25 x 3 m (75 m²)**
Portata tangenziale	**25 x 3 m (75 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Con accoppiatore bus	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**
Collegamento in rete tramite	**KNX**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Luce permanente	**commutabile**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**0 s – 1092 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Luce principale regolabile	**Sì**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incassato**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni corridoio / pianerottolo**
Colore	**nero**
Colore RAL	**9005**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


Hallway KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086480**
E-Nr. **535903131**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

Hallway KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086480
E-Nr. 535903131

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086480**
E-Nr. **535903131**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	086480
EAN	4007841086480
N. E	535903131
Typ	**Hallway KNX - inc. nero**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss