

LED Insert BT1500 TW DALI 60°

INSERT BT

neva
lux

Codice prodotto **221293**

- Per la ristrutturazione professionale di apparecchi con tubi fluorescenti T5 o T8
- Uso universale per tutti i compiti di illuminazione
- Efficienza e durata eccezionali
- Accessori Connect disponibili con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione sciame, formazione di gruppi, luce di pulizia, ecc.)
- Montaggio magnetico per un'installazione facile e veloce
- 2 potenze, 4 lunghezze, 3 ottiche e 3 colori di luce disponibili
- Driver LED fisso, a scelta DALI o ON-OFF

neva
lux

1421 x 38 x 47 mm



LED Insert BT1500 TW DALI 60°

Codice prodotto 221293

INSERT BT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Variente	Profilo di supporto, fascio stretta 60°	Temperatura di colore	2700...6500 K	Grado di protezione	IP20
DIMENSIONI		Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I
Dimensioni L x P x A	1421 x 38 x 47 mm	Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-25...55 °C
ELETTRICO		Flusso luminoso	5209 lm	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angolo del fascio	60°	Materiale della copertura	PMMA
Potenza	32.5 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio	160 lm/W	Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione
Alimentatore sostituibile	Sì	DURATA		Colore	Alluminio
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Durata LED (25 °C)	72000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Corrente nominale LED	900 mA	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Dimmerazione DALI	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di movimento	No	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	C
		Adatto per configurazione a linea continua	Sì		

LED Insert BT1500 TW DALI 60°

INSERT BT

Codice prodotto 221293

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit di montaggio
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit di montaggio
 221967	LED Insert BT M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.221293

TypLED Insert BT1500 TW DALI 60°

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss