

IS 2180-2 anthrazit

neva
lux

Codice prodotto **4007841057664**

E-Nr. **535940550**

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Supporto angolare a parete opzionale

neva
lux

55 x 78 x 120 mm



IS 2180-2 anthrazit

Codice prodotto **4007841057664**
E-Nr. **535940550**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		IMPOSTAZIONI	
Versione	Rilevatori di movimento	Con sensore di movimento	Si	Interruttore crepuscolare	Si
DIMENSIONI		Angolo di rilevamento	180 °	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Dimensioni L x P x A	55 x 78 x 120 mm	Angolo di apertura	90 °	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
ELETTRICO		Protezione anti-intrusione	Si	Funzione luce di base	No
Allacciamento alla rete	230 V / 50 Hz	Mascheramento per segmenti	Si	Luce principale regolabile	No
Potenza	1000 W	Scalabilità elettronica	No	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Uscita di commutazione 1 ohmica	1000 W	Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1000 W	Portata radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	No
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Portata tangenziale	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Lampade fluorescenti compensate in serie	900 VA	Zone di commutazione	508 zone di commutazione	Grado di protezione	IP54
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Altezza di montaggio	1,8 – 4 m	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA	Altezza di montaggio ottimale	2 m	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Lampade LED < 2 W	100 W	CONNETTIVITÀ		Luogo di montaggio	Parete angolo
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W	Collegamento in rete	Si	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Lampade LED > 8 W	350 W	Tipo di collegamento in rete	master/master	Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Carico capacitivo in µF	132 µF	Collegamento in rete tramite	Cavo	Materiale	Plastica
Autoconsumo	0,5 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Avvio luce dolce	No	Colore	antracite
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Luce permanente	commutabile	Colore RAL	7016
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Regolazione luce costante	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No

IS 2180-2 anthrazit

Codice prodotto 4007841057664
E-Nr. 535940550

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

IS 2180-2 anthrazit

Codice prodotto **4007841057664**
E-Nr. **535940550**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841085148	Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057664

N. E

535940550

Typ

IS 2180-2 anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss