

L 331 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

● steinel

124 x 253 x 270 mm



L 331 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

Technische Daten

ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	124 x 253 x 270 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	8,4 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 2 m (13 m²)
Reichweite tangential	r = 7 m (154 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m
Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	711 lm

Effizienz	85 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Funktionen	4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein

Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK10
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 35 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

L 331 S anthrazit


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



124 x 253 x 270 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 331 S anthrazit


SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Master Vernetzung



L 331 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (K-Linie)****Sensor mit 4 intelligenten Programmen****UV-beständiges Material****Schlagfestes Material IK 10**

L 331 S anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053093

E-Nr. 941200229

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

053093

EAN

4007841053093

E-Nummer

941200229

Typ

L 331 S anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss