

# fayola 205 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

**neva**  
**lux**

Code produit 221450

- Utilisation polyvalente dans des immeubles commerciaux et dans l'hôtellerie
- 3 couleurs de lumière au choix (2700, 4000 ou 5700 Kelvin)
- Luminosité réglable grâce au driver DALI-2
- indice de protection IP44 pour une utilisation dans les salles d'eau et à l'extérieur sous abri
- Diffuseur à faisceau large (90 °)
- Très bonnes valeurs anti-éblouissement grâce au diffuseur microprismatique
- Disponible en 5 tailles différentes

**neva**  
**lux**

228 x 45 mm



fayola 205 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Code produit 221450

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                        |                          | BOÎTIER ET MATÉRIAU                   |                              |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Dimensions Ø × H                  | 228 x 45 mm              | Indice de protection                  | IP44                         |
| Trou de perçage                   | 205 mm                   | Classe de protection                  | II                           |
| ÉLECTRICITÉ                       |                          | Température ambiante                  | -20...45 °C                  |
| Raccordement secteur              | 220...240 V / 50 – 60 Hz | Matériau du boîtier                   | Aluminum                     |
| Puissance                         | 35 W                     | Matériau du cache                     | Microprismatic acrylic glass |
| Appareillage remplaçable          | Oui                      | Type de montage                       | In-ceiling installation      |
| Type de câblage                   | Ending                   | Couleur                               | White                        |
| Courant nominal LED               | 800 mA                   | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE   |                              |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION          |                          | Garantie fabricant                    | 5 years                      |
| Avec détecteur de mouvement       | Non                      | CERTIFICATS ET EPREL                  |                              |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE             |                          | Classe d'efficacité énergétique EPREL | E                            |
| Température de couleur            | 2700 / 4000 / 5700 K     |                                       |                              |
| Écart chromatique LED             |                          |                                       |                              |
| Indice de rendu des couleurs      | 80-89                    |                                       |                              |
| Ampoule                           |                          |                                       |                              |
| Flux lumineux                     | 3570 lm                  |                                       |                              |
| Angle de faisceau                 |                          |                                       |                              |
| Efficacité lumineuse du luminaire | 102 lm/W                 |                                       |                              |
| Valeur d'éblouissement            |                          |                                       |                              |
|                                   | UGR<24                   |                                       |                              |
| DURÉE DE VIE                      |                          |                                       |                              |
| Durée de vie LED (25 °C)          | 50000 h                  |                                       |                              |
| RÉGLAGES                          |                          |                                       |                              |
| Gradation DALI                    | Oui                      |                                       |                              |

fayola 205 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Code produit 221450

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                         | CATÉGORIE            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
|  221447   | fayola 125 V2 3CCT DALI             |                      |
|  221448   | fayola 150 V2 3CCT DALI             |                      |
|  221449   | fayola 175 V2 3CCT DALI             |                      |
|  221446  | fayola 100 V2 3CCT DALI             |                      |
|  220721 | Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box) | Eclairage de secours |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221450

Typ

fayola 205 V2 3CCT DALI

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss