

lisha W1200 4K



Code produit 221378

- Utilisation universelle pour l'éclairage des bureaux, écoles, halls d'entrée, zones de circulation, etc..
- Un concept convaincant pour un montage simple et rapide
- Technologie Link pour une connexion facile de plusieurs luminaires
- Dimmable DALI
- Variantes disponibles avec une longueur de 0,6, 1,2 et 1,8 mètres
- Boîtier en aluminium blanc

neva
lux

1210 x 51 x 85 mm



lisha W1200 4K

Code produit 221378


Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	1210 x 51 x 85 mm	Ampoule	Oui, LED-System	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux	3900 lm (Down 1950, Up 1950)	Classe de protection	I
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau	15° Wallwasher	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	30 W	Efficacité lumineuse du luminaire	130 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Type de câblage	câblage traversant inclus	DURÉE DE VIE		Type de montage	Apparent au mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Non	Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec éclairage de secours	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	4000 K	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	D
Écart chromatique LED	SDCM3				

lisha W1200 4K

Code produit 221378

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220176	lisha C1200 4K	
 220178	lisha C1200 Wallwasher 4K	
 220180	lisha P1200 4K	
 220182	lisha P1200 Wallwasher 4K	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221378

Typ

lisha W1200 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss