BLS

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841720414
E-Nr. 924360109

- Lentille multiple
- Caches enfichables

120 x 120 x 66 mm



BLS

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841720414**
E-Nr. **924360109**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**120 x 120 x 66 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V , 50 / 50 Hz**
Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée tangentielle	**Ø 24 m (452 m²)**
Zones de commutation	**1320 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 3,00 m**
Portée présence	**Ø 4 m (13 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**20 – 1300 lx**
Réglage du temps	**280 s – 30 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

BLS

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841720414**
E-Nr. **924360109**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

BLS

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841720414**
E-Nr. **924360109**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841720414
EAN	4007841720414
N° E	924360109
Typ	**BLS**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss