

ayana connect PIR C570 4K

AYANA


neva
lux

Code produit 221177

- Luminaire intemporel en verre acrylique, disponible en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle dans l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- Traitement de très haute qualité à base de production suisse
- Une gestion sophistiquée de la chaleur pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour imiter le cours naturel de la lumière du jour

neva
lux

570 x 95 mm



ayana connect PIR C570 4K

Code produit 221177

AYANA

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Parts directe/indirecte réglables séparément	
Dimensions Ø x H	570 x 95 mm	Avec commande réseau radio	Oui		Non
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	4000 K	Régulation à flux lumineux constant	Oui
Puissance	51 W	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Appareillage remplaçable	Oui	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP20
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Ampoule	LED	Classe de protection	I
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	6100 lm (Down 5250, Up 850)	Température ambiante	-20...45 °C
Technologie de capteur	infrarouge passif	Angle de faisceau	105°	Matériau du boîtier	Acier
Avec détecteur de mouvement	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	122 lm/W	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Angle de détection	360 °	Valeur d'éblouissement	UGR < 21	Type de montage	Apparent au plafond /mur
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE		Couleur	blanc
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Avec capteur de lumière	Oui	Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

ayana connect PIR C570 4K

Code produit 221177

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221177

Typ

ayana connect PIR C570 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss