

RS PRO Q1 S neutralweiss silber



Codice prodotto **4007841007102**

E-Nr. **941339109**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Intelligente accensione graduale della luce
- Luminosità di base optional 10 - 50 %
- Collegamento in rete wireless con Remote-Group-Setting
- Pregiato alluminio
- Telecomando opzionale RC10
- Telecomando Smart Remote optional

neva
lux

56 x 331 x 331 mm



RS PRO Q1 S neutralweiss silber

Codice prodotto 4007841007102
E-Nr. 941339109

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A56 x 331 x 331 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza26 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.4,00 m

Tecnologia del sensoreAlta frequenza

Potenza di trasmissione< 1 mW

Tecnologia HF5,8 GHz

Con sensore di movimentoSì

Rilevamentoanche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero

Angolo di rilevamento360 °

Angolo di apertura160 °

Mascheramento per segmentiSì

Scalabilità elettronicaSì

Scalabilità meccanicaNo

Portata radialeØ 8 m (50 m²)

Portata tangenzialeØ 8 m (50 m²)

Altezza di montaggio2,00 – 4,00 m

Altezza di montaggio ottimale2,5 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in reteSì

Tipo di collegamento in rete
master/master\nMaster/Slave

Collegamento in rete tramiteRadio

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°2920 lm

Temperatura di colore4000 K

Deviazione cromatica LEDSDCM3

Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL

LampadinaLED non sostituibile

Attaccosenza

Sistema di raffreddamento LEDPassive Thermo Control

Avvio luce dolceSì

Luce permanentecommutabile

DURATA

Durata LED max. °C50000 ore

Durata LED L70B50 25°C> 60000

Calo del flusso luminoso secondo LM80L70B10

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolareSì

Regolazione crepuscolare2 – 2000 lx

Impostazione del tempo5 s – 15 Min.

Funzione luce di baseSì

Durata funzione luce di base10/30 min, tutta la notte

Luce principale regolabile50 - 100 %

FunzioniParametrizzazione di gruppi\nManuale ON / ON-OFF\nSovracomando Master/Slave\nFunzione di gruppo vicino

Impostazioni tramiteDIP\nPotenziometri\nTelecomando\nS

Interruttore di reteRen

Con telecomandoNo

Regolazione crepuscolare TeachSì

Funzione luce di base in percentuale10 – 50 %

Funzione luce di base percentuale da10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urtiIK03

Grado di protezioneIP20

Classe di protezioneII

Temperatura ambiente-10 – 50 °C

Materiale dell'alloggiamentoAlluminio

Materiale della coperturaPlastica opalina

Luogo di montaggioParete soffitto

Luogo di applicazioneInterni

Tipo di montaggioSopra intonaco

Applicazione ambienteEsterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala

Coloreargento

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

RS PRO Q1 S neutralweiss silber

Codice prodotto 4007841007102
E-Nr. 941339109

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO Q1 S neutralweiss silber

Codice prodotto **4007841007102**
E-Nr. **941339109**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841007645	RC10 für RS PRO Q1	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841007102

N. E

941339109

Typ

RS PRO Q1 S neutralweiss silber

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss