

DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber

neva
lux

Code produit **4007841035433**

E-Nr. **941300159**

- Système LED STEINEL inclus
- Lentilles de détection intégrées
- 4 détecteurs infrarouges réglables dans chaque direction
- Portée réglable dans 4 directions
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

neva
lux

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber

Code produit 4007841035433
E-Nr. 941300159

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS					
Dimensions Ø x H	310 x 69 mm	Portée radiale	6 x 6 m (36 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	16 x 16 m (256 m²)	Réglage du temps	5 s – 30 Min.
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage	2,00 – 6,00 m	Fonction lumière de base	Oui
Puissance	14 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Lampes fluorescentes ballast électronique	500 W	CONNECTIVITÉ		Réglages via	Potentiomètres
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Type de mise en réseau	Maître/maître	Réglage crépusculaire Teach	Non
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Mise en réseau via	Câble	Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA	Nombre d'unités en réseau	max. 10 luminaires	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Lampes LED < 2 W	16 W	Mode esclave réglable	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Résistance aux chocs	IK07
Lampes LED > 8 W	64 W	Flux lumineux mesuré 360°	1430 lm	Indice de protection	IP54
Charge capacitive en µF	88 µF	Efficacité	102 lm/W	Classe de protection	II
Consommation propre	0,5 W	Température de couleur	3000 K	Température ambiante	-20 – 35 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Écart chromatique LED	SDCM3	Matériau du boîtier	Matière plastique
Hauteur de montage max.	6,00 m	Indice de rendu des couleurs	80-89	Matériau du cache	Matière plastique structurée
Technologie de capteur	infrarouge passif	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Lieu de montage	plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Ampoule	LED non interchangeable	Lieu d'application	Extérieur
Angle de détection	360 °	Culot	sans	Type de montage	En saillie
Angle d'ouverture	180 °	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Démarrage progressif	Oui	Application pièce	couloir / allée\nespace fonctionnel / local annexe\ncage d'\escalier\nextérieur\nentrée\nCour et allée\nIntérieur
Occultation par segments	Non	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Couleur	argenté
Évolutivité électronique	Non	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité mécanique	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Garantie fabricant	5 ans
Détail de la portée	Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°)	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	CERTIFICATS ET EPREL	
		RÉGLAGES		Certificats	DEKRA\nCEM
		Interrupteur crépusculaire	Oui	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber

Code produit 4007841035433
E-Nr. 941300159

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber

Code produit **4007841035433**E-Nr. **941300159**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841035433

N° E 941300159

Typ **DL Vario Quattro PRO S warmweiss silber****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss