

lisha connect P1800 4K

LISHA

neva
lux

Codice prodotto **221488**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- A disposizione come versione Connect intelligente o come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia, ecc.).
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1805 x 50 x 95 mm



lisha connect P1800 4K

Codice prodotto 221488

LISHA

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	1805 x 50 x 95 mm
Lunghezza di sospensione	1500 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	72 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante
Corrente nominale LED	1050 mA / 350 mA
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 10x, C17: 23x, C20: 22x, B10: 6x, B16: 10x, B25: 13x

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)
Altezza di montaggio	< 10 m
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)

Con sensore di luce	Sì
---------------------	----

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	Sì
-----------------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	7900 lm (Down 5500, Up 2400)
Angolo del fascio	Down 105°, Up 115°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	110 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 22

DURATA

Durata LED (25 °C)	50000 h
--------------------	---------

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No

Adatto per configurazione a linea continua	Sì
--	----

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	Sì
--	----

Con controllo luce a programma	Sì
--------------------------------	----

Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
--	----

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Classe di protezione	I
----------------------	---

Temperatura ambiente	-20...45 °C
----------------------	-------------

Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
------------------------------	-----------

Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
---------------------------	----------------------

Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
-------------------	------------------------

Colore	bianco
--------	--------

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	E
---------------------------------------	---

lisha connect P1800 4K

LISHA

Codice prodotto 221488

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m

BEREICH

lisha connect P1800 4K

Codice prodotto 221488

LISHA

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	221488
Typ	lisha connect P1800 4K
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	