

L 244 LED Edelstahl

neva
lux

Code produit **4007841033255**

- Système LED STEINEL inclus
- Lumière d'ambiance à LED
- Cache en acier inoxydable
- Matériau résistant aux chocs IK 07

neva
lux

305 x 165 x 81 mm



L 244 LED Edelstahl

Code produit 4007841033255

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Non		Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10	
Variante		inox		Portée radiale		r = 3 m (14 m²)			
DIMENSIONS				Portée tangentielle		r = 10 m (157 m²)			
Dimensions L × l × H		305 x 165 x 81 mm		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				RÉGLAGES	
ÉLECTRICITÉ				Température de couleur		3000 K		Interrupteur crépusculaire	
Raccordement secteur		220 – 240 V , 50 / 60 Hz		Écart chromatique LED		SDCM3		2 – 2000 lx	
Puissance		7,5 W		Indice de rendu des couleurs		80-89		Réglage du temps	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		8 s – 35 min	
Technologie de capteur		infrarouge passif		Ampoule		LED non interchangeable		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Culot		sans		Résistance aux chocs	
Angle de détection		180 °		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		IK07	
Protection anti-contournement		Oui		Flux lumineux		500 lm		Indice de protection	
Occultation par segments		Oui		DURÉE DE VIE				IP44	
Évolutivité électronique		Non		Durée de vie LED max. °C		50000 h		Classe de protection	
								II	
								Température ambiante	
								-20 – 50 °C	
								Matériau du boîtier	
								inox	
								Matériau du cache	
								Matière plastique opale	
								CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
								Garantie fabricant	
								3 ans	

L 244 LED Edelstahl

Code produit **4007841033255**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841033255

Typ L 244 LED Edelstahl

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss