

DualTech DALI-2 Input Device - Unterputz

neva
lux

Code produit 4007841057473

E-Nr. 535933700

- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

neva
lux

66 x 120 x 120 mm



DualTech DALI-2 Input Device - Unterputz

Code produit 4007841057473
E-Nr. 535933700

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	66 x 120 x 120 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	12 – 22,5 V
Détail tension d'alimentation	Bus DALI
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)
Portée tangentielle	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 10 m (Ultraschall: 79 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m

Portée présence	Détecteur à ultrasons: Ultraschall: Ø 6 m (Ultraschall: 28 m²)
Technologie de capteur 2	infrarouge passif
Portée radiale 2	infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)
Portée tangentielle 2	infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 8 m (Passiv Infrarot: 50 m²)
Portée présence 2	infrarouge passif: Passiv Infrarot: Ø 4 m (Passiv Infrarot: 13 m²)
Technologie US	40 kHz
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Nombre de participants DALI	12
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx

Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à +55 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur bureau grande surface bureau individuel salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DALI-2

DualTech DALI-2 Input Device - Unterputz

Code produit **4007841057473**
E-Nr. **535933700**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

DualTech DALI-2 Input Device - Unterputz

Code produit **4007841057473**
E-Nr. **535933700**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057473

N° E

535933700

Typ

DualTech DALI-2 Input Device - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss