

RS PRO LED S1 Polycarbonat warmweiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841057831**

E-Nr. **941000119**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Luminosità di base optional 10%
- Collegamento in rete wireless
- Pregiato alluminio
- Telecomando opzionale

neva
lux

300 x 71 mm



RS PRO LED S1 Polycarbonat warmweiss

Codice prodotto 4007841057831
E-Nr. 941000119

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		Regolazione crepuscolare	
Variante	PC bianco caldo	Collegamento in rete	Sì	Impostazione del tempo	2 – 2000 lx
DIMENSIONI		Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave	Funzione luce di base	5 sec – 15 min
Dimensioni Ø x A	300 x 71 mm	Funzionamento slave regolabile	Sì	Durata funzione luce di base	Sì
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzioni	10/30 min, tutta la notte
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	3000 K	Funzione di accensione contemporanea delle lampade adiacenti, Funzione presenza, Parametrizzazione di gruppi, Manuale ON / ON-OFF	Interruttore DIP, Potenziometri, Telecomando, Smart Remote
Potenza	15 W	Deviazione cromatica LED	SDCM3		
Autoconsumo	0,5 W	Indice di resa cromatica	80-89		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Impostazioni tramite	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Lampadina	LED non sostituibile	Con telecomando	No
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Attacco	senza	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Sistema di raffreddamento LED	Active Thermo Control	Resistenza agli urti	IK07
Con sensore di movimento	Sì	Avvio luce dolce	Sì	Grado di protezione	IP20
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Classe di protezione	II
Angolo di rilevamento	360 °	Flusso luminoso	1423 lm	Temperatura ambiente	-10 – 50 °C
Angolo di apertura	160 °	DURATA		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Mascheramento per segmenti	No	Durata LED max. °C	70000 ore	Materiale della copertura	Plastica opalina
Scalabilità elettronica	Sì	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B10	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Interruttore crepuscolare	Sì		

RS PRO LED S1 Polycarbonat warmweiss

Codice prodotto **4007841057831**
E-Nr. **941000119**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057831

N. E

941000119

Typ

RS PRO LED S1 Polycarbonat warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss