

imani B2000 4K DALI



Code produit 221498

- Le luminaire universel imani de nevalux est conçu pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux existants avec des tubes fluorescents T5 ou T8. Le luminaire utilise l'installation sur rail, y compris le câblage traversant. Les anciens modules d'éclairage peuvent être remplacés facilement, rapidement et sans outils par de nouveaux modules. L'insert s'adapte à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché.

neva
lux

2025 x 65 x 30 mm



imani B2000 4K DALI

Code produit 221498

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Dimensions L x l x H	2025 x 65 x 30 mm	Température de couleur	4000 K			
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP40	
Puissance	68 W	Ampoule	LED	Classe de protection	I	
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	8626 lm	Température ambiante	-20...45 °C	
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Angle de faisceau	105°	Matériau du boîtier	Aluminium	
Courant nominal LED	390 mA	Efficacité lumineuse du luminaire	127 lm/W	Matériau du cache	Diffuseur opale	
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 16x, C16: 26x, B10: 10x , B16: 16x	Valeur d'éblouissement	UGR < 24	Type de montage	Utilisation en chemin lumineux	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Couleur	blanc	
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Avec capteur de lumière	Non	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans	
		Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL		
		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	D	

imani B2000 4K DALI

Code produit 221498

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221498

Typ

imani B2000 4K DALI

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss