# L 600 CAM

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN 4007841052997
E-Nr. 941200089

- Caméra HD couleur grand angle
- Interphone intégré
- Communication via le smartphone
- Carte Micro SD (8 Go incl.)
- Éclairage nocturne du numéro de maison
- Système LED STEINEL inclus
- Balisage réglable dans l'obscurité (0?–?40?%)

131 x 78 x 305 mm



# L 600 CAM

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841052997**
E-Nr. **941200089**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **131 x 78 x 305 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V , 50 / 60 Hz** |
| Puissance | **14,3 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **2,00 m** |
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Angle de détection | **180 °** |
| Angle d'ouverture | **90 °** |
| Protection anti-contournement | **Non** |
| Occultation par segments | **Non** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée tangentielle | **infrarouge passif: r = 10 m (157 m²)** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Non** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Efficacité | **54 lm/W** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Flux lumineux | **781 lm** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **10 – 10000 lx** |
| Réglage du temps | **60 s – 15 min** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Réglages via | **Smartphone** |
| Avec télécommande | **Oui** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **-10 – 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Verre opale** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **3 ans** |

# L 600 CAM

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841052997**
E-Nr. **941200089**

## Illustrations

**HAUTEUR DE MONTAGE**

2,00 m
MAX

# L 600 CAM

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841052997**
E-Nr. **941200089**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841052997 |
| EAN | 4007841052997 |
| N° E | 941200089 |
| Typ | **L 600 CAM** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss