

imani connect B2000 4K



Code produit 221500

- Le luminaire universel imani de nevalux est conçu pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux existants avec des tubes fluorescents T5 ou T8. Le luminaire utilise l'installation sur rail, y compris le câblage traversant. Les anciens modules d'éclairage peuvent être remplacés facilement, rapidement et sans outils par de nouveaux modules. L'insert s'adapte à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché. Les variantes intelligentes imani Connect disposent d'un système de détection de présence et de luminosité intégré en liaison avec une mise en réseau Bluetooth. Il en résulte un système de contrôle de l'éclairage performant ainsi qu'une flexibilité illimitée dans la formation de groupes d'éclairage. Les économies réalisées en plus de la technologie LED sont considérables et permettent de prétendre à des subventions.

neva
lux

2025 x 65 x 30 mm



imani connect B2000 4K

Code produit 221500

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	2025 x 65 x 30 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	68 W		
Appareillage remplaçable	Oui		
Type de câblage	convient pour câblage traversant		
Courant nominal LED	390 mA		
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 16x, C16: 26x, B10: 10x , B16: 16x		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Technologie de capteur	infrarouge passif	Avec capteur de lumière	Oui
Avec détecteur de mouvement	Oui	CONNECTIVITÉ	
Angle de détection	360 °	Avec commande réseau radio	Oui
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Température de couleur	4000 K
Hauteur de montage	< 10 m	Écart chromatique LED	SDCM3
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Indice de rendu des couleurs	80-89
		Ampoule	LED
		Flux lumineux	8626 lm
		Angle de faisceau	105°
		Efficacité lumineuse du luminaire	127 lm/W
		Valeur d'éblouissement	UGR < 24
		DURÉE DE VIE	
		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
		RÉGLAGES	
		Gradation DALI	Oui
		Avec éclairage de secours	Non
		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP40
		Classe de protection	I
		Température ambiante	-20...45 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Diffuseur opale
		Type de montage	Utilisation en chemin lumineux
		Couleur	blanc
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	D

imani connect B2000 4K

Code produit 221500

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE


< 10 m

BEREICH

imani connect B2000 4K

Code produit 221500

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221500

Typ

imani connect B2000 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss