

RS LED M2 Chrom

neva
lux

Codice prodotto **4007841052508**

E-Nr. **941301379**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Suggestiva luce LED
- 4 ore di luce continua (optional)
- Luminosità di base optional 10%
- Pregiati materiali

neva
lux

220 x 220 x 67 mm



RS LED M2 Chrom

Codice prodotto **4007841052508**
E-Nr. **941301379**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		CONNETTIVITÀ		IMPOSTAZIONI	
Variente	Cromo	Collegamento in rete	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì
DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Dimensioni L x P x A	220 x 220 x 67 mm	Temperatura di colore	3000 K	Impostazione del tempo	5 sec – 15 min
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Funzione luce di base	Sì
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Indice di resa cromatica	80-89	Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Potenza	9,5 W	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Lampadina	LED non sostituibile	Resistenza agli urti	IK00
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Attacco	senza	Grado di protezione	IP20
Con sensore di movimento	Sì	Avvio luce dolce	Sì	Classe di protezione	II
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Temperatura ambiente	-10 – 30 °C
Angolo di rilevamento	360 °	Flusso luminoso	873 lm	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Angolo di apertura	160 °	DURATA		Materiale della copertura	Plastica opalina
Scalabilità elettronica	Sì	Durata LED max. °C	65000 ore	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10	Garanzia del produttore	3 anni

RS LED M2 Chrom

Codice prodotto **4007841052508**E-Nr. **941301379**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. **4007841052508**N. E **941301379**Typ **RS LED M2 Chrom****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss